

2/S7
v 2.6 (hr)

STROPNI KRILASTI DISTRIBUTER

DK



SADRŽAJ





Stropni krilasti distributer, tip DK.....	115
Oznaka za narudžbu.....	116
Izborni dijagrami.....	116
Slika istraživanja.....	121


DK

- Stropni distributer za visine ugradnje od 2,6 do 4m
- Istružna ploča je izrađena od čeličnog lima i plastificirana u bijeloj boji, RAL 9010
- Distributer ovog tipa namijenjen je za dovod zraka pri grijanju i hlađenju.
- Fiksna krilca
- Ugradnja centralnim vijkom

Opcije

- Priklučna kutija
- Okrugla ili kvadratna izvedba

Tipovi i dimenzije anemostata
DK - O

DK - K

DK - O - I

DK - K - I

Oznake:

$V [m^3/h]$	- protok zraka	$v_h [m/s]$	- srednja brzina mlaza između dva distributera na udaljenosti h
$V_{uk} [m^3/h]$	- ukupna količina zraka u kretanju	$\Delta p [Pa]$	- ukupni pad tlaka
$h [m]$	- udaljenost između zone boravka i ravnine istraživanja	$t_p [^{\circ}C]$	- temperatura zraka u prostoriji
$H [m]$	- visina prostorije	$t_z [^{\circ}C]$	- temperatura dobavnog zraka
$A, B [m]$	- razmak između anemostata	$t_L [^{\circ}C]$	- Temperatura mlaza zraka na udaljenosti L
$x [m]$	- udaljenost od zida	$\Delta t_z [^{\circ}C]$	- $(t_z - t_p)$
$L [m]$	- ukupni domet mlaza ($x+h$)	$\Delta t_L [^{\circ}C]$	- $(t_L - t_p)$
$A_{ef} [m^2]$	- efektivna istružna površina	i	- indukcija V_{uk}/V
$V_{ef} [m/s]$	- efektivna istružna brzina	$L_{WA} [dB(A)]$	- razina zvučne snage
$V_L [m/s]$	- srednja brzina mlaza na udaljenosti L od difuzora		


**Minimalni otvor u stropu:

$\varnothing P$ - za okruglu izvedbu sa tlačnim ušćem
 $\varnothing G$ - za kvadratnu izvedbu sa tlačnim ušćem

Dimenzije distributera

Veličina	$\varnothing d$ [mm]	$\varnothing B$ [mm]	$\varnothing C$ [mm]	m [mm]	$\varnothing P$ [mm]	$\varnothing E$ [mm]	$\varnothing F$ [mm]	n [mm]	$\varnothing G$ [mm]	Z [mm]	UPK2
125	123	178	200	25	180	178	198	17	180	50	300/ø98
160	158	195	250	25	215	195	248	17	190	50	300/ø123
200	198	248	300	25	255	248	248	17	230	50	300/ø158
250	248	296	350	25	305	296	298	17	280	50	500/ø198
315	313	363	450	35	395	363	398	27	350	50	600/ø248
400	398	600	570	60	535	600	594	52	570	65	625/ø313

Oznaka za narudžbu:




*Oznaka za narudžbu priključne kutije na stranici 184


**amo za plitku kutiju UPK2

IZBORNI DIJAGRAMI


Dijagram razine buke i pada tlaka DK - I 125




Dijagram razine buke i pada tlaka DK - I 160




Dijagram razine buke i pada tlaka DK 125




Dijagram razine buke i pada tlaka DK 160




Dijagram razine buke i pada tlaka DK 200 - I




Dijagram razine buke i pada tlaka DK 200




Dijagram razine buke i pada tlaka DK 250 - I




Dijagram razine buke i pada tlaka DK 250



Dijagram razine buke i pada tlaka DK 315 - I




Dijagram razine buke i pada tlaka DK 315




STROPNI KRILASTI DISTRIBUTER
STROPNI KRILASTI DISTRIBUTER


Raspored difuzora - DK 125
(u više od jednog reda, ako je $B = 2,80 \text{ m}$)




Raspored difuzora - DK 125
(u jednom ili više redova, ako je $B \geq 4,00 \text{ m}$)




Brzina zraka uz zid - DK 125




Kvadratni difuzor - DK 125




Raspored difuzora - DK 160
(u više od jednog reda, ako je $B = 2,80 \text{ m}$)




Raspored difuzora - DK 160
(u jednom ili više redova, ako je $B \geq 4,00 \text{ m}$)




Brzina zraka uz zid - DK 160




Brzina zraka uz zid - DK 160




Raspored difuzora - DK 200
(u više od jednog reda, ako je $B = 2,80 \text{ m}$)




Raspored difuzora - DK 200
(u jednom ili više redova, ako je $B \geq 4,00 \text{ m}$)



Brzina zraka uz zid - DK 200




Kvadratni difuzor - DK 200




STROPNI KRILASTI DISTRIBUTER


Raspored difuzora - DK 250
(u više od jednog reda, ako je $B = 2,80 \text{ m}$)




Raspored difuzora - DK 250
(u jednom ili više redova, ako je $B \geq 4,00 \text{ m}$)




Brzina zraka uz zid - DK 250




Kvadratni difuzor - DK 250




Raspored difuzora - DK 315
(u više od jednog reda, ako je $B = 2,80 \text{ m}$)




Raspored difuzora - DK 315
(u jednom ili više redova, ako je $B \geq 4,00 \text{ m}$)



Brzina zraka uz zid - DK 315



Kvadratni difuzor - DK 315


SLIKA ISTRUJAVANJA
