

Izjava o svojstvima

DoP br. 717/2022



Identifikacijska oznaka	FDC-DD – Cilindrična protupožarna zaklopka	
Namjena proizvoda	Koristi se u kombinaciji sa protupožarnim elementima radi osiguranja protupožarnih zona u KVGH instalacijama	
Proizvođač	KLIMAOPREMA d.d. Gradna 78A, 10430 Samobor, Hrvatska	
Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva	Sustav 1.	
Usklađena norma	HRN EN 15650:2010	
Prijavljeno tijelo	LTM – Laboratorij za toplinska mjerenja d.o.o., Hrvatska- prijavljeno tijelo br. 2483 - Certifikat o sukladnosti 2483-CPR-10117	
Objavljena svojstva	Obilježje	Svojstvo/Rezultat
	Nazivni uvjeti aktiviranja/osjetljivosti: - nosivost osjetnog elementa - aktivacijska temperatura osjetnog elementa	Zadovoljava
	Odgoda odziva (vrijeme odgovora): - vrijeme zatvaranja prema HRN EN 1366-2	Zadovoljava
	Radna pouzdanost: - ciklusi otvaranja i zatvaranja prema HRN EN 1366-2	Zadovoljava
	Otpornost na vatru: - cjelovitost E, izolacija I - propuštanje dima S - mehanička stabilnost (pod E) - održanje presjeka (pod E)	EI 60 S (ve - ho, i ↔ o) EI 120 S (ve, i ↔ o)
	Trajnost odgode odziva: - osjetni element odgovara na temperaturu i nosivost	Zadovoljava
	Trajnost radne pouzdanosti: - ciklusi otvaranja i zatvaranja	10 000 ciklusa
	Zaštita od korozije: - prema HRN EN 60068-2-52	NPD
	Zrakotijesnost kućišta: - prema HRN EN 1751	Klasa ≥ C
	Zrakotijesnost lamele: - prema HRN EN 1751	Klasa ≥ 3

Ova Izjava o svojstvima je dostupna na <https://www.klimaoprema.com>


Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda, Delegiranom Uredbom (EU) br. 574/2014, Delegiranom Uredbom (EU) br. 568/2014, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača u njegovo ime potpisao:

Sergio Galošić. CEO

Samobor, 18.10.2022.

2 klimaoprema d.d.
Za projektiranje, proizvodnju, postavljanje,
popravlak i održavanje opreme za klimatizaciju
10430 SAMOBOR, GRADNA 78/A



Za postizanje deklariranih svojstava, ovaj se proizvod mora upotrijebiti u skladu sa specifikacijama i tehničkim uputama proizvođača!